

Tambor de aço TRC-18x20x20 200 ou 210L



- Sem reforço e sem corrugação
- Anel fecho rapido GG ou parafuso 5/8"
- Gaxeta meia cana vazada
- Saco plástico interno para sólidos
- Com 2 bujões ou tampa lisa

Homologação Terrestre



1A2/Y300/S/aa
BR/TRC-18X20X20/1155-09

DESCRIÇÕES BÁSICAS DO PRODUTO

Altura externa p/200L	865+/- 5mm
Altura interna p/200L	850 +/- 5mm
Altura externa p/210L	895 +/- 5mm
Altura interna p/210L	850 +/- 5mm
Diâmetro externo	583 +/- 3mm
Diâmetro interno	570 +/- 2mm
Cores	Conforme necessidade do cliente
Peso para 200L	17,5 +/-1kg
Peso para 210L	18+/-1kg

Revestimento interno	Grupo de risco	Densidade	Grupo de risco	Densidade	Bujões
Verniz epoxi fenolico amarelo Verniz epoxi fenolico G7 verde oliva Oleo resinoso	S	Solidos, até 300kg	N/A	N/A	•Bujões de 2" e 3/4" zincados ou revestidos e com gaxeta buna

Caso ocorram mudanças nos componentes das Embalagens, sejam de tampas, de peso ou demais características, a homologação não será mais aplicável.